

**D6****HİÇBİR ŞEYİ ŞANSA BIRAKMAYIN**

Yüksek kare hızları ve kendinden ödün vermeyen bir AF'nin yanı sıra çekim sonrası hızlı iş akışına sahip olmak, yüksek kaliteli görüntüleri herkesten önce sunmak açısından hayati önem arz eder. Nikon'un yeni D6'sı, sağlamlığa ilaveten, sizi her koşulda kazanan o profesyonel yapacak yeteneği sunar.

ÖZELLİKLER

TÜMÜ ÇAPRAZ TİP 105 NOKTALI AF

Seçilebilir 105 adet çapraz tip netleme noktası ile yaklaşık 1,6 kat daha yüksek yoğunluklu AF kapsama alanı. Karmaşık konu hareketleri ve zor aydınlatma koşulları karşısında güvenilir performans elde edersiniz.

17 ADET ÖZEL GRUP ALAN AF MODU SEÇENEĞİ

Grup alan AF düzeni seçenekleri şimdi 17 özel düzenleme ile genişledi. Kadrajdaki kompozisyona ve engellere uygun olarak grup alan AF düzenleri seçebilirsiniz.

YAKLAŞIK 14 FPS*1 AF/AE İZLEME İLE

D6, 200 kareye kadar JPEG iyi resim kalitesinde çekilen resimlerde yaklaşık 14 fps kare hızında çekim yaparken net optik vizörü sayesinde sahnenin gerçek zamanlı olarak doğrulanmasına olanak tanır.

YAYINLANMAYA HAZIR KALİTEDE GÖRÜNTÜLER

EXPEED 6, 102400'e varan geniş standart ISO aralığı boyunca kumlanmayı etkili şekilde azaltmaya yardımcı olur. Daha yüksek kararlılık ve net cilt tonları için beyaz dengesi de geliştirilmiştir.

EŞ ZAMANLI JPEG+ VE JPEG KAYIT

Daha hızlı paylaşmak için daha küçük boyutlu görüntüler göndermek ve büyük boyutlu JPEG dosyalarını daha sonra düzenlemek için görüntüleri eş zamanlı olarak JPEG küçük/orta ve JPEG büyük boyutlarda kaydetmek artık mümkün.

DAHİLİ GPS

D6 yeni dahili GPS ile donatıldı. Hiçbir aksesuara ihtiyaç duymadan doğru konum ve zaman bilgisi alabilirsiniz.

HIZLI VE GÜVENİLİR BAĞLANTI SEÇENEKLERİ

1000BASE-T kablolu LAN, dahili Wi-Fi veya WT-6/A/B/C Kablosuz Verici ile hızlı ve güvenilir bağlantı olanağı sağlar. Görüntü aktarımı sırasında çekim ve düzenleme yapmaya devam edebilirsiniz.

KAYDIRMA İŞLEMİ İLE AKTARIMA ÖNCELİK VERİR

En iyi görüntüyü daha hızlı sunmak için, görüntü izleme sırasında LCD ekran üzerinde kaydırma işlemi ile hızlı gönderime öncelik verir.

GÜVENİLİR UZUN PİL ÖMRÜ

Tek kare deklanşör modunda şarj başına yaklaşık 3580 çekim*2 veya sürekli çekim deklanşör modunda yaklaşık 8670 çekim*3 ve yaklaşık 105 dakika süreli film kaydı*2

GERÇEK DÜNYA KOŞULLARINA UYGUN SAĞLAMLIK

Magnezyum alaşım ve elektromanyetik korumalı yapısı ile D6, zorlu ortamların üstesinden gelebilecek sağlam ve dayanıklı bir gövdeye sahiptir.

*1 Objektife, diyafram açıklığına vb. bağlı olarak. *2 CIPA Standartlarına göre. *3 Nikon tarafından belirlenen test koşullarında.



ÖNERİLEN AKSESUARLAR



WT-6/A/B/C
KABLOSUZ VERİCİ



WR-1 KABLOSUZ
UZAKTAN KUMANDA



SB-5000
SPEEDLIGHT FLAŞ BİRİMİ

TEKNİK ÖZELLİKLER D6

Görüntü sensörü/ Etkin piksel sayısı	Nikon FX (tam çerçeve) biçimi CMOS sensör/ 20,8 milyon
Depolama ortamı	CFexpress (Type B) ve XQD hafıza kartları
Vizör/Çerçeve alanı	Göz seviyesinde beşli prizma tek objektif yansıtma vizör, FX: Yaklaşık %100 yatay ve %100 dikey
Deklanşör Hızı	1/8000 ila 30 sn (1/3 ve 1/2 EV adım boyutları arasından seçim yapın, M modunda 900 sn'ye uzatılabilir); Uzun Pozlama; Süre; X250
Yaklaşık kare ilerleme hızı	C _L (sürekli düşük hız): 1 ila 10 fps C _H (sürekli yüksek hız): 10 ila 14 fps Q (sessiz deklanşör): 1 ila 5 fps Canlı görüntü modunda sessiz çekim işlevi etkin olduğunda yaklaşık 10,5 fps'ye varan hızlarda 20,8 megapiksel Film canlı görüntü modunda deklanşör basılı tutulduğunda yaklaşık 60 fps'ye*1 varan hızlarda 2 megapiksel ve yaklaşık 30 fps'ye*2 varan hızlarda yaklaşık 8 megapiksel *1 Görüntü kalitesi Full HD olarak seçildiğinde. *2 Görüntü kalitesi 4K UHD olarak seçildiğinde.
Ölçüm sistemi	Vizörlü çekim: RGB sensörü kullanılarak TTL pozlama ölçümü ile Yaklaşık 180K (180.000) piksel.
ISO duyarlılığı (Önerilen Pozlama İndeksi)	ISO 100 ila 102400 (1/3, 1/2 ve 1 EV adım boyutlarından birini seçin); ayrıca, ISO 100'ün altında yaklaşık 0,3, 0,5, 0,7 veya 1 EV'ye (ISO 50 eşdeğeri) veya ISO 102400'ün üstünde yaklaşık 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3, 4 veya 5 EV'ye (ISO 3280000 eşdeğeri) ayarlanabilir; otomatik ISO duyarlılığı kontrolü mevcuttur
Otomatik Netleme Türü	Vizörlü çekim: TTL kademe belirlemeli; 15'i f/8 destekleyen 105 netleme noktası (tümü çapraz tip); yeni Multi-CAM 37K otomatik netleme sensörü modülü; otomatik netleme ince ayar desteklenir. Canlı görüntü: Kontrast ölçümlü AF tam kare görüntüde kullanılabilir; yüz tanıma veya konu izleme kullanıldığında netleme noktası fotoğraf makinesi tarafından seçilir
Netleme noktaları	105 netleme noktası; bunlardan 105'i 27'si veya 15'i seçilebilir
Film - Çerçeve boyutu (piksel) ve kare hızı	3840 × 2160 (4K UHD); 30p (aşamalı), 25p, 24p. 1920 × 1080; 60p, 50p, 30p, 25p, 24p 1280 × 720; 60p, 50p 1920 × 1080 kırpmalı; 60p, 50p, 30p, 25p, 24p
Ses kayıt cihazı	Dahili stereo veya zayıflatıcı opsiyonuna sahip harici mikrofon; duyarlılık ayarlanabilir
Diğer film seçenekleri	Zaman aralıklı film kaydı, elektronik titreşim azaltma, zaman kodları
Ekran boyutu	8 cm (3,2 inç)
Ekran çözünürlüğü	170° görüş açısı, yaklaşık %100 çerçeve alanı sunan yaklaşık 2359 k-nokta (XGA) dokunmatik LCD.
Pil	Bir adet EN-EL18c Şarj Edilebilir Li-ion Pil, Tek kare deklanşör modunda şarj başına yaklaşık 3580 çekim (CIPA Standartlarına göre), sürekli çekim modunda yaklaşık 8670 çekim (Nikon tarafından belirlenen test koşullarında).
Boyutlar (GxYxD)	Yaklaşık 160 × 163 × 92 mm/6,3 × 6,5 × 3,7 inç.
Ağırlık	Pil ve iki adet CFexpress hafıza kartı dahil ama gövde kapağı ve aksesuar kazağı kapağı hariç yaklaşık 1450 g (3 lb 3,2 ons); yaklaşık 1270 g/ 2 lb 12,8 ons (yalnızca fotoğraf makinesi gövdesi)
Verilen aksesuarlar	EN-EL18c Şarj Edilebilir Li-ion Pil, MH-26a Pil Şarj Cihazı, HDMI/USB Kablosu Klipsi, UC-E24 USB Kablosu, AN-DC22 Askı, BF-1B Gövde Kapağı, BS-3 Aksesuar Kazağı Kapağı, BL-6 pil yuvası kapağı, DK-27 göz merceği adaptörü (DK-17F flor kaplı vizör merceği içerir)

